






Pompes Pneumatique à Membranes YAMADA PVDF (Kynar®)

Modèle	Taille 8 (1/4") NDP5	Taille 15 (1/2") NDP15	Taille 25 (1") NDP-25 NDP-P25	Taille 40 (1"1/2) NDP40	Taille 50 (2") NDP50
					
Débit (m3/h)	0,7	3,0	9,0	20,4	33,6
Hauteur d'aspiration à sec (m) *	0,9	0,9	4,5	4,0	4,0
Hauteur d'aspiration mouillée (m) *	1,3	6,3	8,3	8,1	8,1
Taille des particules (mm)	-	1,0	4,8	7,0	8,0
Poids (Kg)	1,7	4,3	13,5	32	42
Pièces internes (membrane, boule)	PTFE				
Température de fonctionnement	100°C maxi				
ATEX	ATEX Zone 1 (avec bloc central en aluminium pour NDP-25/40/50)				
Raccordement	Taraudage BSP (NDP-5/15/25) - Brides (NDP-25/40/50)				
Distributeur d'air	Interne (NDP-5/15) - Externe (NDP-25/40/50)				
Options principales	Bloc central revêtu PTFE XS (NDP-25/40/50) Filtre régulateur, électrovanne, compteur de pulsations				

* avec membranes PTFE