

## Détendeurs miniature FAIRCHILD

Modèle	50	70B	72
			
Construction	Acétal	Laiton	Aluminium
Débit (Nm <sup>3</sup> /h)	17	4,3	4,3
Echappement (Nm <sup>3</sup> /h)	3,4	0,5	0,3 sans fuite permanente
Sensibilité (mbar)	13		1,4
Influence de la pression d'alimentation	1%	1%	0,5%
Alimentation maxi (bar)	10	10	20
Echelles de réglage	0-700 mbar 0-2 / 0-4 / 0-7 bar	0-350 / 0-1000 mbar 0-2 / 0-4 / 0-7 bar	0-350 / 0-1000 mbar 0-2 / 0-4 / 0-7 bar
Connexions	Tubing Ø6 mm	1/16" NPT M5 x 0,8 Manifold	1/16" NPT M5 x 0,8 Manifold
Température de service	-18 à +71°C	-40 à +71°C	-40 à +71°C
Dimensions (mm)	Ø36 / H95	Ø22 / H88	Ø25 / H86
Options	E - N	N - R - S - T	K - N - S - T

### Liste des options disponibles

E	Echappement taraudé	K	Commande par bouton moleté	N	Sans fuite
R	Commande par plongeur	S	Vis de réglage avec fente tournevis	T	Capuchon de plombage