

Déverseurs de précision FAIRCHILD

Déverseurs à dôme

Modèle	10BP	30BP	50BP	66BP	4000ABP
Construction	Aluminium	Aluminium	Acétal	Acier Inox	Aluminium
Débit (Nm ³ /h)	68	68	17	37	255
Sensibilité (mbar)	0,3	0,6	12,7	2,5	1,3
Pression maxi (bar)	21 ou 35	10	10	10	17
Echelles de réglage	0-150 / 0-700 mbar 0-1,5 / 0-2 / 0-4 / 0-10 bar 0-14 / 0-21 / 0-28 bar	0-150 / 0-700 mbar 0-2 / 0-4 / 0-7 bar	0-700 mbar 0-2 / 0-4 / 0-7 bar	0-700 mbar 0-2 / 0-4 / 0-7 / 0-10 bar	0-700 mbar 0-2 / 0-4 / 0-10 bar
Connexions	1/4" 3/8" 1/2" NPT / BSPP / BSPT	1/4" 3/8" NPT / BSPP / BSPT	Tubing Ø6 mm	1/4" 3/8" 1/2" NPT / BSPP / BSPT	3/8" 1/2" 3/4" NPT / BSPP / BSPT
Température de service	-40 à +93°C	-40 à +93°C	-18 à +71°C	-18 à +71°C	-40 à +93°C
Dimensions (mm)	Ø76 / H162	Ø57 / H126	Ø47 / H95	Ø76 / H157	Ø114 / H202
Options	A - J - S - T	A - J - S - T	-	J - K - E - P	J - T

20BP	4500ABP
Aluminium	Aluminium
102	255
0,6	2,5
17	17
Suivant pression d'entrée	Suivant signal d'entrée
1/4" 3/8" 1/2" NPT / BSPP / BSPT	3/8" 1/2" 3/4" NPT / BSPP / BSPT
-40 à +93°C	-40 à +93°C
Ø76 / H98	Ø114 / H129
A - J	J

Liste des options disponibles

A	Membranes/joints silicône	E	Echappement taraudé	J	Membranes/joints Viton	K	Commande par bouton moleté
P	Montage panneau	S	Vis de réglage avec fente tournevis	T	Capuchon de plombage		